

■特徴

| | | | | |
|------------|------|-----------|------------|----------------|
| H.265 | PoE+ | 防水 (IP67) | 耐衝撃 (IK10) | 最低照度 0.0005Lux |
| WDR(120dB) | SMD | ヒーター内蔵 | | |
| | | | | |

■仕様

| 項目 | | 仕様内容 | | | | |
|-----------|-------------|--|--|------------|------------|--|
| カメラ | 画像センサー | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | | | | |
| | 解像度 | 最大 1920 × 1080 | | | | |
| | 走査方式 | プログレッシブ | | | | |
| | 電子シャッタースピード | オート/マニュアル 1/1 s ~ 1/30000 s | | | | |
| | 最低照度 | 0.005 Lux@F1.6(カラー)/0.0005 Lux@F1.6(白黒) | | | | |
| | IR LED 照射距離 | - | | | | |
| | IR オン/オフ制御 | - | | | | |
| レンズ | レンズタイプ/焦点距離 | 電動/4.5 ~ 144 mm | | | | |
| | 最大口径 | F1.6 ~ 4.0 | | | | |
| | 画角 | 水平：約 58.4 ~ 3.0 度, 垂直：33.4 ~ 1.7 度 | | | | |
| | 光学ズーム | 32 倍 | | | | |
| | フォーカスコントロール | オート/セミオート/マニュアル | | | | |
| | 近接焦点距離 | 0.1 ~ 1.5m | | | | |
| | 撮影距離の目安 | 検知 1986m | 観察 785m | 認識 398m | 識別 198m | |
| PTZ | パン/チルト範囲 | パン：0° ~ 360° , チルト：0° ~ 90° , オートフリップ：180° | | | | |
| | プリセット | 有 (300) | | | | |
| | PTZ モード | 有 (8 ツアー) | | | | |
| | スピードセットアップ | 有 (人物に合わせたピント・速度の適応制御) | | | | |
| | 電源起動操作 | 停電時に直前の PTZ とレンズの状態に自動復元 | | | | |
| | 無操作時の動作 | 一定時間無操作の場合、プリセット・パン・スキャン・ツアー・パターンを設定可能 | | | | |
| ビデオ | 圧縮方式 | H.265 / H.264 / MJPEG | | | | |
| | スマートコーデック | 有 (オン/オフ) | | | | |
| | ストリーミング能力 | 3 ストリーム | | | | |
| | 対応解像度 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×480/704×576) VGA(640×480)/CIF(352×240/352×288) | | | | |
| | フレームレート | メインストリーム：1080P/1.3M/720P(1 ~ 50/60fps) サブ1ストリーム：D1/VGA/CIF(1 ~ 25/30fps), サブ2ストリーム：720P(1 ~ 25/30fps) | | | | |
| | ビットレート | 操作：固定 / 可変, H264：3 ~ 20480Kbps, H265：3 ~ 20480Kbps | | | | |
| | デイ/ナイト機能 | 有 (オート (ICR) / カラー / 白黒) | | | | |
| | 逆光補正 | 有 (BLC / HLC / WDR (120dB)) | | | | |
| | ホワイトバランス | 有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア) | | | | |
| | ノイズリダクション | 有 (2D/3D) | | | | |
| | 動体検知 | 有 (オフ/オン) | | | | |
| | SmartIR | - | | | | |
| | フリップ | 180° | | | | |
| | ミラー | - | | | | |
| | 機能 | デジタルズーム | 有 (16 倍) | | | |
| プライバシーマスク | | 有 (オフ/オン 24 ゾーン) | | | | |
| オーディオ | | 音声圧縮方式：G.711a, G.711Mu, PCM, G.722.1, G.726, G.729, MPEG2-L2, G723 | | | | |
| IVS | | ラインクロス / 侵入検知 / バーチャルフェンス検知 / 滞留検知 / 置き去り検知 / 高速移動 / 駐車検知 / 群集検知 / 紛失検知 | | | | |
| AI | | 顔検知 / 自動追尾 / SMD | | | | |
| ネットワーク | | プロトコル | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP | | | |
| | | 互換性 | ONVIF(S/T/G) | | | |
| | | ストリーミング方式 | ユニキャスト / マルチキャスト | | | |
| | | 最大ユーザーアクセス数 | 20 ユーザー | | | |

IP-9102PTZ-AI2

2メガピクセル 光学 32倍ズーム スターライト PTZ ネットワークカメラ



| 項目 | | 仕様内容 |
|--------------|---------------|--|
| ネット ワーク | エッジストレージ | FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード (最大512GB) |
| | 推奨管理ソフトウェア | Smart PSS, Easy-VMS, DMSS |
| インター フェース | イーサネットポート | RJ-45×1 (10/100Base-T) |
| | オーディオ | 入力×1, 出力×1 |
| | アラーム | 入力×2, 出力×1 |
| 一般 | 電源 / 消費電力 | PoE+(IEEE802.3at), DC24V 2.5A/ 最大 16W(PoE) |
| | 動作環境 | -40°C ~ +60°C / 湿度 95%以下 |
| | IP 等級 / IK 等級 | IP67 / IK10 |
| | 外形寸法 / 重量 | φ186.1mm×252.9mm / 約 2300g |
| | 付属品 | 取付ビス, 壁面取付ブラケット, 六角レンチ (T10) |

※電源アダプターは別売りです。

■寸法 (単位mm)

